

NOVEGO Plus

Side 1
April 2022



- 2 mm korkbagside
- Brede planker
- Ekstrem høj slidstyrke
- 100% Vandfast
- Dobbelt så stor variation af planker
- Naturligt 3D udseende
- Microfas på 4 sider
- 100% Phthalatfri
- God gangkomfort
- Nemt at lægge



Novego Plus • Til svømmende montage • Dim: 8,0x228x1800 mm • Klasse: 33



Halifax
155072



Brighton
155074



Sherwood
155075



Oxford
155076

NOVEGO Plus

Tekniske data

Dimension:	8,0x228x1800
	Microfas på 4 sider. 3D-mønster
Lægges:	5G, Svømmende uden brug af lim
Emballage:	4 planker pr. kasse = 1,64 m ²
	45 kasser pr. palle = 73,8 m ²

Opbygning

PLUS er en unik løsning inden for gulvbelægning med en tykkelse på kun 8,0 mm. En særdeles slidstærk og holdbar gulvløsning med helt enestående egenskaber. Gulvet produceres i 100% phthalatfri virgin materiale i en phthalatfri produktion. PLUS har dobbelt så stor variation i 3D mønster, hvilket giver et harmonisk og naturligt udseende. Gulvets enestående opbygning giver det en hidtil uset resistens overfor væske. Vinylplanken vil derfor ikke svulme op og blive ødelagt, hvis den udsættes for væske i større mængder.

Gulvet har en stabil kerne af limestone hvorfor gulvet kan monteres uden dilatationsfuger i arealer op til 20x20 meter. Hver enkelte planke er forsynet med en 4 sided microfas, som fremhæver den enkelte planke i det færdige gulv.

PLUS er et perfekt gulvvalg hjemme såvel som til erhverv, hvor der stilles høje krav til gulvet omkring god gangkomfort, vandresistens, forbedret akustik, minimal vedligeholdelse og ikke mindst høje krav til gulvets slidstyrke.

1. Gulvet har en meget slidstærk overflade i vinyl med en flot naturtro 3D-prægning i meget detaljeret og høj kvalitet.
2. Folie med træ udseende.
3. Vinylplankens fugtafvisende kerne i limestone giver, kombineret med den stærke og præcise 5G-samling en særdeles vandafvisende gulvflade.
4. Gulvet er inkl. et stærkt kork underlag.

Montage

PLUS monteres svømmende på et plant afrettet underlag uden brug af lim. Vinylplankerne i pakken kan variere i farve, hvilket er en del af gulvets design.

Kan monteres direkte på undergulvet uden brug af ekstra underlag; på nystøbte betongulve udlægges fugtspærre. Kan også monteres på TimberLUX underlag for ekstra god gangkomfort og lyddæmpning.

Produktgaranti

Vi garanterer at vore gulvprodukter, når de leveres som nye gennem godkendte kanaler, er fri for beskadigelser i laminering, samling, fræsning, dimension samt klassificeret i overensstemmelse med det overfor anførte.

Slidgaranti

Vi garanterer, at overfladelaget på vore gulvbelægningsprodukter ikke vil blive gennemslidt inden for den periode, der angives her:

Privat bolig: 30 år / Erhverv: 5 år



NOVEGO Plus til svømmende montage

Klassificering ved anvendelse i privat bolig	23
Klassificering ved anvendelse offentlige steder samt erhverv	33
Generelle egenskaber	Specifikation
Dimension i mm (EN 427/428)	8,0x228x1800 mm
Vægt	12,44 kg/m ²
Overfladestruktur	Ja, 3D
Slidlagets tykkelse ISO 24340	0,55 mm
Slidgruppe (EN 660-1/2)	Gruppe T
Dimensionsstabilitet	0,25%
Trinlydsdæmpning (EN ISO 10140)	18 dB (Δ L _w)
Modstand for slagmærker ASTM F1914	Blivende indtryksmærker <0,1 mm
Lysægtighed (ISO 105-B02 / A)	≥ 6 Blue wool scale
Termisk modstand (EN 12667)	0,05 (m ² K)/W
Statisk elektricitet (EN 1081 / C)	Godkendt
Brandmodstand (EN 13501-1)	Bfl sl
Skridsikkerhed DIN51130	R9
Giftigt indhold EN71-3	Godkendt. Ikke giftigt. Inde holder ikke tungmetaller eller formaldehyd
Gulvvarme	Godkendt til standard varme systemer i betongulv. Max. temperatur 27 grader.