



storm®
KLIMASKÆRM

GREEN-LINER Dampspærretape

— med stor klæbeeffekt.

Eric Storm A/S tilbyder en dampspærretape med liner.

Kvalitet

Dampspærretapen er et LD polyethylenprodukt med liner.

GREEN-LINER dampspærretape har en ekstremt høj klæbeevne og er forsynet med tværgående tråde (netforstærkning), der sikrer, at tapen ikke strækker sig efter opsætningen. Herved undgår du, at der opstår luftlommer under materialet. Det sikrer samtidig lang holdbarhed og styrke.

Dampspærretapen har en høj diffusionstæthed.

GREEN-LINER er afprøvet og anerkendt af professionelle håndværkere.

Anvendelse

GREEN-LINER er en fleksibel dampspærretape, som du kan anvende til permanent samling af dampspærrefolie. I forbindelse med tryk-prøvning ved nybyggeri, den såkaldte "Blowerdoor-test", anbefaler vi, at du bruger GREEN-LINER, samt Storm gennemføringer.

Dampspærretapen er meget blød og fleksibel. Det gør det let at tape rundt om gennemføringer, bjælker m.v. Tapen kan modstå små bevægelser mellem bygningskomponenterne og stadig sikre en damptæt forsegling.

Du kan bruge tapen ved både kolde og varme temperaturer.

Kort efter opsætning af tapen sker der en yderligere hærdning til underlaget.

Tapen klæber tillige mod træ, glas, metal m.m.

Med GREEN-LINER behøver du kun anvende én type dampspærretape.

Du bør opbevare dampspærretapen i et tørt, mørkt og tempereret lokale ca. 15-20° C. og med en relativ luftfugtighed på ca. 50%.

Varianter og muligheder

Varenr.	Tunnr.	Dimension	Pakning
7220	1241684	50mm x 25m	12 r./karton

Vi tilbyder også salgsdisplay til GREENLINER dampspærretape og Storm gennemføringer.



Miljø

GREEN-LINER dampspærretape er fremstillet af miljøvenlige materialer, som ved bortskaffelse kan deponeres eller brændes på forbrændingsanlæg uden risiko for udvikling af miljøfarlige stoffer.

storm®
COVER SOLUTIONS
BYG - AGRO - INDUSTRI

Eric Storm A/S · Energivej 27 · DK-5260 Odense S
tel (+45) 66 13 53 64 · fax (+45) 66 13 53 85 · info@eric-storm.dk
www.eric-storm.dk