

Oliesæbe anvendes til rengøring, pleje og vedligeholdelse af oliebehandlede trægulve. Varianten Natur anvendes typisk til naturolierede trægulve og Hvid anvendes typisk til hvidolierede trægulve. Oliesæbe kombinerer effektiv rengøring med pleje, idet gulvet ved behandlingen tilføres ekstra olie som trænger ned i træet og danner en mat beskyttende film på trægulvets overflade.

- **Tilfører trægulvet plejende olie**
- **Bevarer træets glød og naturlige udseende**
- **Danner en silkeamat og beskyttende overflade**



## Anvendelsesområde

Til rengøring, pleje og vedligeholdelse af olie- og voksbehandlede trægulve. Varianten Natur anvendes typisk til naturolierede trægulve eller gulve behandlet med farvepigmenteret olie. Varianten Hvid anvendes typisk til hvidolierede trægulve.

## Anvendelse

Forberedelse	<p>Træet skal være tørt og støvfri.</p> <p>Husk altid at foretage prøveopstrøg på et mindre synligt sted for kontrol af overfladen og produktets forenelighed.</p>
Behandling	<p>Dunken rystes grundigt før brug. Oliesæbe blandes med varmt vand 1:20 (250 ml. sæbe til 5 liter vand). Blandingsforholdet kan fortyndes eller koncentreres efter behov afhængig af slitage. Vask med en let opvredet gulvklud eller moppe i træets længderetning. Umiddelbart herefter tørres gulvet efter med en opvredet gulvklud eller moppe ligeledes i træets længderetning. Der anvendes 2 spande, en med Oliesæbe og en med skyllevand. Det anbefales, at der vaskes på et område af ca. 10 m<sup>2</sup> ad gangen. Derved undgår man, at trægulvet er fugtigt i en længere periode. Lad træet tørre i ca. 2 timer før det tages i brug.</p>

## Tørretid

Tørretid	2 timer
----------	---------

## Teknisk data

Deklaration	under 5 %: nonioniske overfladeaktive stoffer, Pyrithione sodium, BENZISOTHIAZOLINONE, ZINC PYRITHIONE.
Massefylde	Ca. 1
PH	7,5
Holdbarhed	3 år i uåbnet tilstand.
Rækkeevne	Ca. 150-200 m <sup>2</sup> /liter.
Rengøring af værktøj	Vand og sæbe
Opbevaring	Bør opbevares tørt og frostfrit, ikke i direkte sollys og ikke ved høj temperatur.
Emballage	1 og 2,5 liter dunk.

## Vedligehold og følgeprodukter

Værktøj	2 stk. gulvspande. Gulvmoppe eller gulvklud.
---------	--

## Kontakt

WOCA Denmark A/S  
Tvæervej 6  
DK - 6640 Lunderskov  
T +45 9958 5600  
[info@wocadenmark.com](mailto:info@wocadenmark.com)  
[wocadenmark.com](http://wocadenmark.com)

*Disse oplysninger er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for WOCA Denmarks kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. WOCA Denmark A/S fraskriver sig ethvert ansvar ved utilsigtet brug af og omgang med produktet. Produktet kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. WOCA Denmark A/S forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data. Denne label/ produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.*