

StormTM Produktblad

Eric Storm A/S tilbyder 4 typer afdækningsmåtter til optimal afdækning.

KVALITET

Storm afdækningsmåtte er produceret af 100 % filt, der er lamineret med en PE folie. Folien sikrer at måtten er skridsikker. Storm afdækningsmåtte er antistatisk og har en sugende overflade. Afdækningsmåtterne kan genanvendes.

ANVENDELSE

Afdækningsmåtten kan bruges til mange former for afdækning – for eksempel ved malerarbejde, murer- og VVS-opgaver, hvor der skal udføres et rent og færdigt stykke arbejde.

MILJØ

Storm Afdækningsmåtter er fremstillet af naturlige og miljøvenlige materialer, og kan anvendes flere gange eller bortskaffes på forbrændingsanlæg uden at atmosfæren forurenes.



PRODUKT VARIANTER

Varenr.	DB nr.	Vægt	Dimension	Beskrivelse
5270	5786999	min. 175g/m ² - handy	1 x 10m	En praktisk måtte til gør-det-selv markedet
5275	5124333	min. 260g/m ² - proff	1 x 10m	En standard afdækningsmåtte til det professionelle marked
5277	1683439	min. 285g/m ² - plus	1 x 10m	En kraftig afdækningsmåtte til det professionelle marked
5278	1885830	min. 285g/m ² - proff plus	1 x 25m	En ekstra kraftig afdækningsmåtte til det professionelle marked