

StormTM Produktblad

Eric Storm A/S tilbyder CE-mærket og godkendt dampspærrefolie.

KVALITET

Dampspærrefolie 20 er produceret iht. Europæisk standard EN13984 for dampspærre i EU. Byggefolien er produceret i 100% klar regenerat (genanvendt plast) og har en dokumenteret levetid på min. 20 år. Byggefolien er robust og har en høj diffusionsmodstand. CE-mærkningen er påtrykt den enkelte rulle og hver rulle er pakket i klar plastik. Pallen er emballeret i sort folie, så folien ikke udsættes for lys i opbevaringsperioden.

ANVENDELSE

Du kan anvende Øko CE-Folie til byggeri, hvor der er krav om dampspærre til gulv, loft og vægge.

Vi anbefaler, at du bruger vores dampspærretape YELLOW-LINER og GREEN-LINER og Storm Folieklæber til at samle folien med. Ved montering af f.eks. elkaber, ventilationsrør og lign. anbefaler vi Storm Kabel- og rørgennemføring, så du opnår en fuldstændig lufttætning.

MILJØ

Øko CE-Folie er fremstillet af regenereret polyethylen (PE), der er det mest almindelige plastmateriale. Ved bortskaffelse kan produktet regenereres og forarbejdes til andre plastprodukter eller brændes på et forbrændingsanlæg uden risiko for udvikling af miljøfarlige stoffer.

PRODUKT VARIANTER

Varenr.	DB nr.	Tykkelse	Dimension	Antal pr. palle
1471	1621375	0,15 mm*	2 x 25 m	168
1472	1504817	0,15 mm*	2 x 50 m	83
1474	1504818	0,15 mm*	4 x 50 m	44
1475	1621381	0,20 mm*	2 x 25 m	114
1476	1504819	0,20 mm*	2 x 50 m	65
1479	1862311	0,20 mm*	3 x 50 m	39
1477	1604703	0,20 mm*	4 x 25 m	65
1478	1504820	0,20 mm*	4 x 50 m	32

* Tolerance +/- 10%

Øko CE-folie, CE-mærket og produceret iht. EN 13984 - 100% klar regenerat.

Z-værdi: 350 og 450 (Byg-Erfa erfaringsblad 39 - 071029).

Dampspærrefolien har en ældningsbestandighed på minimum 20 år under forudsætning af fagmæssig korrekt anvendelse, at folien ikke udsættes for sollys eller anden u hensigtsmæssig påvirkning hverken før, under eller efter montering i gulv-, væg-/loftskonstruktioner.



Storm Dampspærrefolie 20 er optaget i Nordic Eco-labellings database for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri.